



# Carril DALI pulse

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 ASSEMBLY INTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 MONTAGE ANLEITUNG




3-fases (3P+N+PE)  
 Un 400V, In 16A 50Hz  
 DALI 1A 50V FELV

LUXIONA  
 www.troll.es  
 www.luxiona.com



Distancia de fijación y capacidad de carga. Distancia de fijación recomendada L:1metro (ver esquema de cargas). Los carriles se suministran taladros en su parte posterior, para su fijación directa a techo. No obstante se dispone de una gama de fijaciones de uso opcional



Corte de los carriles electrificados: Los carriles 242 son suministrados en logitudes Standard pudiéndose cortar a la longitud deseada facilmente con una sierra para metales o con una sierra circular. Después del corte, los conductores deben doblarse hasta formar un ángulo de 90° con la pieza 2441. Los conductores pueden ser medidos y ajustados con un calibrador de plástico que se encuentra en uno de los extremos de la pieza 2441. Los codos de los conductores están a la distancia del final del carril, cuando el calibrador de plástico no sobresale sino que está a nivel con el final del carril.

- 1.Cortado del perfil
2. Posicionamiento de la herramienta de doblado en el carril
3. Doblado
4. Conductores doblados
- 5.Comprobación de los conductores doblados



## ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CARRIL Y SEGURIDAD DE UDO

Está permitido usar solamente los componentes presentados en estas instrucciones de instalación, así como montados según se expone. LUXIONA, no se responsabiliza de la seguridad y funcionamiento del mismo si Ud. usa piezas no pertenecientes a nuestro sistema o si se aparta de las instrucciones de instalación. Es por tanto responsabilidad del usuario asegurar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema de carril y las luminarias en él instaladas.

	<b>FI- Liitosien asennus kiskoon</b> 1. Ohjausnokka 2. Ura 3. Lukitusruuvi	<b>D- Montageanweisung der Verbindler</b> 1. Steuerunganase 2. Schütz 3. Anretierschraube	<b>F- Installation des raccords</b> 1. Point de guidage 2. Sillon 3. Vis de verrouillage	<b>I- Installazione dei giunti nel binario</b> 1. Guida 2. Scanalatura 3. Vite di fissaggio
	<b>S- Montering av kontaktlon i skenan</b> 1. Stymäbb 2. Skåra 3. Fästskruv	<b>GB- Installation of the connection parts into the track</b> 1. Guide lug 2. Groove 3. Lock screw	<b>ES- Instalación de los conectores en el carril</b> 1. Langueta guia 2. Canal 3. Tornillo de anclaje	

**GRUPO LUXIONA**  
 Paseo de la Ribera, 115,  
 08420 Canovellas, Barcelona, Spain.

### ADAPTADORES

2417D/\*



### ELEMENTOS DE SUSPENSION

2413/00/\*



2431/00/\*



2440/00/\*



2435/00/\*



2434/\*



2432/00/\*



2438/00/\*



2439/00/\*



2442D/33



2441/00



2418/33

